

Karta katalogowa

TERRASTONE Klasyczny воск

Woskowa pasta ochronna do powierzchni wzorowanych na styl antyczny

Opis produktu

Wosk dyspersyjny w dearomatycznym rozpuszczalniku węglowodoru do patynowania powierzchni TERRASTONE.

Przez patynowanie powstaje szlachetny połysk na powierzchni; kolor jest subtelnie podkreślony.

Zakres zastosowania

Wosk na bazie rozpuszczalnika do uszczelnienia i utworzenia połysku tynku wewnętrznego TERRASTONE nadaje się do wszystkich obrabianych stiukowo ścian, które wymagają silniejszego połysku i większej końcowej obróbki ochronnej.

Wskazówki obróbki

Przygotowanie podłoża

Tynk TERRASTONE musi być suchy od co najmniej 7 dni

Aplikacja

Nie rozcieńczony wosk наносzony jest jednorazowo albo tą samą techniką jak tynk, tj. szpachlą lub kielnią albo наносzony jest jak tradycyjny wosk za pomocą gąbki albo ścierki i po kilku godzinach schnięcia wypolerowany za pomocą chusteczek do polerowania.

Zużycie

0,05 – 0,1 kg/m²

Czas schnięcia

ok. 36 godzin

Czyszczenie narzędzi

Stosować narzędzia jednorazowego użytku albo opłukać ciepłą wodą i mydłem

Dane techniczne

Kolor:	neutralny
Objętość:	1 kg / 5 kg
Konsystencja:	0,79 kg/l
Zapach:	przypomina rozpuszczalnik
Temperatura zapłonu:	40°C

Przechowywanie: przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w niskich temperaturach; czas przechowywania ok. 2 lat
Granica temperatury powierzchni i otoczenia: + 10°C

Wskazówka bezpieczeństwa

Produkt zapalny

Unikać kontaktu ze skórą. Przy połknięciu nie wywoływać wymiotów; natychmiast zawołać lekarza i pokazać pojemnik i etykietę. Trzymać z daleka od dzieci.

interior



esthetic

Interior Esthetic

Ul. Brzeska 26/10

55-200 Oława.

Tel. (+48) 0713132625

Fax. (+48) 0713132626

Kom. (+48) 606619147

E- mail: interioresthetic@op.pl

www.interioresthetic.pl